

Type CVU



Vitocell 100-U/Vitocell 100-W
Ballon d'eau chaude sanitaire
bivalent avec kit solaire intégré

Ballon d'eau chaude sanitaire bivalent avec kit solaire intégré

Le nouveau ballon Vitocell 100-U est un chauffe-eau solaire de 300 litres à deux serpentins, pour appoint chaudière et/ou électrique, et équipé d'un kit solaire intégrant les accessoires nécessaires au raccordement hydraulique et à la commande de l'installation solaire.

Le kit solaire, prêt à monter, regroupe tous les composants nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire et garantit un montage simplifié et rapide grâce à l'intégration des conduites hydrauliques du groupe de pompe, de la régulation, du groupe hydraulique et des thermomètres.

Le Vitocell 100-U assure un grand confort d'utilisation de l'eau chaude sanitaire grâce à ses échangeurs de grandes dimensions et se combine avec l'ensemble de la gamme de capteurs solaires Viessmann : Vitosol 100-F, Vitosol 200-F ou Vitosol 200-T.

Les points forts :

- Travaux d'installation simplifiés et temps de montage diminué grâce à l'intégration des composants de fonctionnement
- Vidange et rinçage facilités par l'intégration des organes de remplissage sur le Vitocell 100-U
- Disponible en versions 100-U grise ou 100-W blanche
- Manutention et transport facilités par la livraison en deux colis séparés, ballon et son habillage d'une part, kit solaire d'autre part
- Possibilité d'appoint hydraulique via l'échangeur de chaleur supérieur ou électrique en ajoutant un thermoplongeur en option
- Dimensions réduites pour une prise au sol minimale :
L x P x H : 631 x 890 x 1705 mm
- Grand confort d'utilisation par une montée en température rapide et uniforme assurée par des serpentins de grande taille descendant jusqu'au fond du ballon.



Ballon Vitocell 100-U (gris) ou 100-W (blanc), type CVU, de 300 litres à deux serpentins, avec kit solaire intégré.

Composition du Vitocell 100-U ou 100-W et du kit solaire intégré :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ballon ECS avec isolation, anode de protection au magnésium, 2 doigts de gant • Coude fileté avec doigt de gant • Pompe à 3 allures pour le circuit solaire, type PS 10 • 2 thermomètres • 2 vannes à bille avec clapet anti-retour • Débitmètre | <ul style="list-style-type: none"> • Manomètre • Soupape de sécurité 6 bars • Organe de remplissage • Séparateur d'air • Régulation Vitosolic 100 • Sonde ECS • Sonde de température des capteurs |
|---|--|

Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33 - 57380 Faulquemont
Tél. : 03 87 29 17 00
www.viessmann.fr