


La voie de la sécurité



Modules Premium
MADE IN GERMANY

Premium incell XM mono black

187,5 W

- Pour installations intégrées en toiture – avec système de cadre SOLRIF® breveté
- Module noir élégant pour projets exigeants en termes d'esthétique
- Garantie de rendements élevés pendant de longues années
- Garantie produit : 7 ans
Garantie de puissance : 25 ans
- Production certifiée utilisant les technologies les plus modernes

Premium incell XM mono black

Caractéristiques électriques en STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5)

Puissance nominale	P_{max}	187,5 W
Limites de tri puissance		+/- 2,5 W
Tension	U_{MPP}	24,15 V
Tension circuit ouvert	U_{OC}	30,10 V
Courant	I_{MPP}	7,77 A
Courant de court-circuit	I_{SC}	8,60 A
Rendement		13,9 %

Caractéristiques électriques sous 800 W/m², NOCT (45 °C +/- 2K), AM 1,5

Puissance en MPP	P_{max}	137 W
Tension	U_{MPP}	21,60 V
Tension circuit ouvert	U_{OC}	27,16 V
Courant	I_{MPP}	6,36 A
Courant de court-circuit	I_{SC}	7,01 A

Sous un ensoleillement de 200 W/m² et une température de 25 °C, le rendement diminue de 3,5 % environ par rapport au rendement en conditions standard STC.

Températures

Coefficient de température puissance	$T_K (P_{MPP})$	- 0,47 %/K
Coefficient de température tension	$T_K (U_{OC})$	- 98 mV/K
Coefficient de température courant	$T_K (I_{SC})$	5,45 mA/K

Autres caractéristiques

Nombre de cellules	48
Tension max. système	1000 V
Capacité maximale de retour de courant	17 A
Protection frontale	Verre trempé spécial pauvre en fer
Raccordement du module	Boîte de jonction avec 3 diodes de dérivation, câble solaire de 2,0 m, Ø 4 mm ² , fiche IP 68 Lumberg LC3, prise au niveau de la boîte de jonction
Charge de neige supportée*	Avec SOLRIF® : 5400 Pa $\triangleq$ 550 kg/m ²


* Système de fixation et statique selon les données de Schweizer Metallbau (www.schweizer-metallbau.ch)

Garantie produit 7 ans, garantie de puissance 25 ans, conformément à nos conditions de garantie supplémentaires, envoyées sur demande. Sous réserve de modifications techniques, alors accompagnées de la certification correspondante.

Certifié par le VDE (Association des électrotechniciens allemands) selon les normes DIN EN ISO 9001, système de management de la qualité, n° d'enn. 5002983/QM/11.2003 / DIN EN ISO 14001, système de management environnementale, n° d'enn. 5002983/UM/11.2003

Premium incell XM mono black

Poids : 17 kg



Cotes de pose

Dimensions

Certifications

EN CEI 61215 (2 ^e éd.)	en cours
EN CEI 61730	en cours
CSTB	en cours
Classe de protection II	en cours
Directive 89/336/CEE (CE)	en cours
Directive 73/23/CEE (CE)	en cours
TÜVdotCOM (cadre)	



Votre distributeur :

Solar-Fabrik AG

Munzinger Str. 10
79111 Freiburg
Germany

Phone +49 (0)761 4000-0

Fax +49 (0)761 4000-199

www.solar-fabrik.fr